



Technische Details

AUSSENSCHALE: ABS
 INNENSCHALE: Styropor
 KOPFBAND: Weiches PA Nylon (Ohne Verwendung von Metallnieten an der Außenschale befestigt)
 GRÖSSE: Universal-einstellbar von 51 bis 62 cm
 ZULASSUNG: EN 14052

 450 g  -10°C/+50°C



WHE00007.201
WHITE



WHE00007.202
YELLOW



WHE00007.204
RED

Technologie



AIR

BELÜFTUNG: Maximale Ventilation dank der zehn Belüftungsschlitze. Die Belüftungsöffnungen und die internen Abflusskanäle garantieren eine optimale Ventilation.



CLIP

HALTECLIPS FÜR STIRNLAMPEN: Der Helm ist mit äußeren Halteclips aus Polyacetal ausgestattet, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können.



CHINSTRAP
EN 14052

KINNRIEMEN EN 14052: Kinnriemen mit vier Befestigungspunkten. Schnellverschluss und Schnellöffnung gemäß EN 14052. Seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder.



RING TO HOOK

HELMHALTERUNG: Mit einer speziellen Schleife am Kinnriemen befestigt, sodass der Helm mit dem Gurtwerk verbunden ist.



SANITIZED®

SANITIZED®: Der Einsatz von Sanitized agiert wie ein inneres Deodorant und hemmt so unangenehme Gerüche. Dank seiner hygienischen Funktion beugt es bakterielle Ausbreitung vor und erhöht somit das Frischegefühl und den Komfort des Textils bei jeglichen Hautkontakt.



2DRY

2DRY: Dieser Stoff ist hoch technologisch und bietet maximalen Komfort; er trocknet sehr schnell, indem er die Dispersion der Feuchtigkeit nach außen begünstigt und hinterlässt ein angenehmes Frischegefühl am Körper.



INDIVIDUELLE GRÖBENEINSTELLUNG: Die Größeneinstellung mit Hilfe des Drehrades und der dadurch individuellen Passform im hinteren Bereich des Helms, garantiert eine schnelle und präzise Einstellung auch beim Tragen von Handschuhen.



VISOR

AUSRÜSTUNG FÜR VISIER: Ausrüstung für den Einsatz von Visieren.



EARMUFFS

AUSRÜSTUNG FÜR GEHÖRSCHUTZ: Ausrüstung für den Einsatz des Steckadapters für Gehörschutz mit Bajonetverschluss. Kompatibel mit dem Gehörschutz von KASK.

Leistung

SCHUTZ VOR STÖSSEN VON OBEN	 5 Kg von 2 m 100 J
SCHUTZ VOR SEITLICHEN; VORDEREN UND HINTEREN STÖSSEN	 5 Kg von 1 m 50 J
SCHUTZ VOR DURCHDRINGUNG VON GEGENSTÄNDEN	 TOP: 1 Kg von 2,5 m 25 J LAT: 1 Kg von 2 m 20 J
FREISETZUNG DES RIEMENS > 15 kg < 25 kg	
PASSFORM	



 Standard Anforderungen

Weitere Auskünfte



GARANTIE

3 Jahre ab Kaufdatum.

LEBENSDAUER

10 Jahre ab Produktionsdatum (Das Produktionsdatum ist auf der Innenseite des Helms aufgeführt). Der Helm muss regelmäßig und in jedem Fall vor jedem Einsatz auf eventuell vorhandene Schäden, wie Risse, Ablösungen, Verformungen, Abplatzen der Oberfläche überprüft werden, die Anzeichen für den Abnutzungszustand des Helms sind.

REINIGUNG

Reinigen Sie den Helm (und eventuelles Zubehör) nur mit Wasser, Neutralseife und einem sauberen weichen Tuch und lassen Sie ihn an der Luft bei Raumtemperatur trocknen. Wenn die Polsterung abnehmbar ist, kann sie entweder kalt von Hand oder in der Waschmaschine (bei max. 30°) gewaschen werden. Der Einsatz von chemischen Reinigungs- und Lösungsmitteln sollte unbedingt vermieden werden.

AUFBEWAHRUNG

Wenn der Helm nicht benutzt wird, sollte er vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und nicht in der Nähe von Wärmequellen aufbewahrt werden.

ETIKETTE

Falls nicht mit den Spezifikationen des Herstellers konform, keine Aufkleber, Lösungsmittel, selbstklebende Etiketten und Lackfarben auf dem Helm anbringen bzw. auftragen. Jeder nicht vorgesehene Eingriff bzw. Veränderung können die Schutzfunktion des Helms beeinträchtigen.

Zubehör



WWI00004
VISOR HP



WPA00002
AUSTAUSCHBARE INNENPOLSTERUNG



WHP00001
GEOERSCHUTZMUSCHELN



WAC00003
BAJONETTEVERSCHLUSS FUER
GEOERSCHUTZMUSCHELN



UPA00001
WINTERPOLSTERUNG



UAC00002
HELMTASCHE