



TECHNISCHE DETAILS



MATERIAL

AUßENSCHALE:
HD Polypropylen

INNENSCHALE:
EPS mit doppelter Dichte

KOPFBAND:
Weiches Nylon PA



STANDARD

EN 397
EN 50365 (Klasse 0)
Schutz vor Stößen von oben, vorne,
hinten und seitlich nach EN 12492
Klausel 4.2.1
Stoßenergieaufnahme Kapazität
Paragraf 4.2.2 Penetration
Paragraf 4.2.1 Belüftung



WHE00072-201
WHITE



WHE00072-202
YELLOW



WHE00072-204
RED



WHE00072-205
GREEN



WHE00071-208
BLUE



WHE00071-210
BLACK



GRÖSSE

Verstellbar zwischen
52cm & 63 cm Kopfumfang



TEMPERATUR DES VERWENDUNGSBEREICHS

30°C / +50°C



GEWICHT

490 g



KATEGORIE

III

TECHNOLOGIEN



AUSSENSCHALE AUS HOCHDICHEM POLYPROPYLEN

Leichtgewichtige Außenschale mit exponentiell besserer Leistung. Hervorragende Stoßabsorption, insbesondere bei niedrigeren Temperaturen (-30 °C). Beständig gegen Vergilbung und Degradation.



D-CORE TECHNOLOGIE

Die Innenschale ist mit einem Innenkern mit erhöhter Dichte ausgestattet, der für den Schutz vor Stößen von oben optimiert ist.



HOCHDICHTER INNENSCHALENSCHUTZ

Langlebige, hochdichte Innenschalenkomponente, die eine stärkere Seitenaufprallabsorption und einen inneren Kernschutz bietet und leicht zu reinigen ist.



EINRASTSYSTEM

Patentiertes Innenpolster-Befestigungssystem, das die Haltbarkeit erhöht und das Auswechseln und Entfernen der Polsterung vereinfacht.



DRY+

Technisch hochentwickeltes Verbundgewebe mit integrierter Hydrocool® -zur Feuchtigkeitsableitung und außergewöhnlich weichen Textilien für erhöhten Tragekomfort. Mit antibakteriellen Silberionen behandelt, um unangenehme Gerüche zu vermeiden.



ADAPTIVES ANPASSUNGSSYSTEM

Ein Größenverstellungssystem, das drei Komponenten für ganztägigen Komfort integriert. Ein neues Einstellrad mit doppeltem Durchmesser ermöglicht eine einfachere Größenanpassung. Ergonomische Seitenflügel sorgen für einen schnellen und sicheren Sitz am Hinterkopf. Das patentierte Self Adaptive Live Hinge-System ist die neueste, sich selbst anpassende Technologie, die sich den Bewegungen des Trägers anpasst.



SCHUTZ VOR ELEKTRISCHEN SCHOCKS 50365

Schutz vor potenziellem Kontakt bei Arbeiten mit stromführenden Teilen und Arbeiten in der Nähe von stromführenden Teilen bei Niederspannungsanlagen mit einer Spannung bis 1000 V (AC) oder 1500 V (DC).



BELÜFTUNGSKANÄLE


Helm mit 8 Lufteinlässen, die den internen Luftstrom durch Ausströmkanäle maximieren und eine hervorragende Belüftung des Helms gewährleisten.



AUFNAHMEN FÜR GEHÖRSCHUTZ

Helm mit 30-mm-EURO-Normaufnahme für die Befestigung von KASK-Gehörschützern.

VORDERER ZUBEHÖRSTECKPLATZ
 Der Nomex® Kinnriemen hält Temperaturen bis zu 360°C (680°F) stand. Schwer entflammbar, nicht schmelzend und selbstverlöschend.

HOCHSICHTBARES NAMENSSCHILD
 Ausgestattet mit einem hochsichtbaren Namensschild auf der Rückseite des Helms für eine einfache Identifizierung.

GEHÖRSCHÜTZBÜGEL
 Der Helm verfügt über Lampenhalterungen, die mit sicheren Gehörschutzbügeln für eine einfache Montage ausgestattet sind.

EASY CLICK SYSTEM
 Helm mit integrierten Schlitten, mit denen Visieradapter den Gesichtsschutz und den Augenschutz am Helm befestigen können.

LEISTUNGEN

Schutz von Stößen von oben	K	5 Kg from 1 m 100 J	Test für niedrige Temperaturbeständigkeit	K	T= -30°C
Schutz von Seiten-, Front- und Heckaufprall	K*	5 Kg from 0,5 m 25 J	Schutz vor seitlicher Verformung	K	LD
Schutz vor Eindringen von Objekten	K	3 Kg from 1 m 30 J	Schutz vor Spritzern von geschmolzenem Metall	K	MM

K Standardanforderungen **K*** Zusätzliche Einhaltung der EN12492-Anforderungen **K** Zusätzliche Anforderungen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GARANTIE

3 Jahre ab Kaufdatum.

3 **10**
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

ABLAUFDATUM

10 Jahre ab dem Herstellungsdatum (das Herstellungsdatum ist auf einem Etikett im Helm aufgedruckt) Überprüfen Sie Ihren Helm regelmäßig auf Beschädigungen! Schnitte, Abschürfungen, Verformungen oder Farbänderungen sind wichtige Elemente, um den Status des Helms zu überprüfen.

REINIGUNGSANWEISUNGEN

Reinigen Sie den Helm nur mit Wasser, neutraler PH-Seife und einem weichen, sauberen Tuch. Die Innenpolsterung muss von Hand in kaltem Wasser oder in der Waschmaschine gewaschen werden (30°C max. - 85°F max.). Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

LAGERUNG

Bei Nichtgebrauch sollte der Helm abseits von direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen gelagert werden.

KLEBSTOFFANWENDUNG

Tragen Sie keine Aufkleber, Lösungsmittel, Klebstoffe oder Farben auf, die nicht den Spezifikationen des Herstellers entsprechen. Jede Änderung oder unvorhergesehene Intervention kann die Schutzfunktion des Helms beeinträchtigen.

ZUBEHÖR



WV100007
ZEN VISOR



WV100008
ZEN FF VISOR



WV100009/10
ZEN MM/PM VISOR



WV100014
ARC FLASH 1



WV100015
ARC FLASH 2



WHP00004/5/6
EARMUFFS



WAC00013/25
NECK SHADE



WAC00032/33
NECK SHIELD RW



WAC00036/37
SUN SHIELD



WAC00040
LINER REFRESHER

DISCOVER MORE



SCAN FOR COMPLETE COLLECTION