

WHE00108

DE



TECHNISCHE DETAILS



MATERIAL

AUßENSCHALE:
HD Polypropylen

INNENSCHALE:
EPS mit doppelter Dichte

KOPFBAND:
Weiches Nylon PA



STANDARD

EN 12492



TEMPERATUR DES VERWENDUNGSBEREICHS

-20°C / + 35°C



GRÖSSE

Verstellbar zwischen
51 cm & 62 cm Kopfumfang



GEWICHT

420 g



KATEGORIE

II

WHE00108-201 WHITE	WHE00108-202 YELLOW	WHE00108-203 ORANGE
WHE00108-204 RED	WHE00108-208 BLUE	WHE00108-209 ANTHRACITE
WHE00108-210 BLACK	WHE00108-214 PINK	

TECHNOLOGIEN



UP&DOWN ANPASSUNGSSYSTEM

Eine Integration von drei Komponenten, die ganztägigen Komfort ermöglicht. Ein zentrales Einstellrad ermöglicht eine einfache Größenanpassung, während die Seitenflügel für einen sicheren Sitz am Hinterkopf sorgen. Das patentierte Up&Down Hinge-System ist eine Helmstabilitätstechnologie, die sich den Bewegungen des Trägers anpasst und eine individuellere Passform bietet.



2DRY

Ein schnell trocknendes technisches Gewebe, das die Ableitung von Schweiß und Feuchtigkeit an die Oberfläche der Helmpolsterung für einen angenehmeren Tragekomfort ermöglicht.



SICHERE BEFESTIGUNG

Ausgestattet mit einer Befestigungsschleife am Kinnriemen. Ermöglicht die sichere Befestigung des Helms am Gurtzeug oder anderen Gegenständen.



BEFESTIGUNGSPUNKTE FÜR GEHÖRSCHUTZADAPTER

Design ermöglicht die Integration von Gehörschutzadapters und KASK-Gehörschützern in Helme der KASK Superplasma Serie.



MESH-GEWEBE HÄLT SCHMUTZ AB

Das Metallnetz verhindert das Eindringen von Schmutz und sorgt gleichzeitig für die Belüftung des Helms.



BELÜFTUNGSKANÄLE

Helm mit 10 Lufteinlässen, die den internen Luftstrom durch Ausströmkanäle maximieren und eine hervorragende Belüftung des Helms gewährleisten.



VISIERADAPTER BEFESTIGUNGSPUNKTE

Der Helm ist mit Befestigungspunkten versehen, die eine Schraubbefestigung des Visiers am Helm ermöglichen. Erfordert Visierschraubensatz.



INTEGRIERTE LAMPENHALTERUNGEN

Ausgestattet mit 4 externen, eingebauten Lampenbefestigungspunkten aus Nylon. Kompatibel mit KASK-Stirnlampen und Industrie-Stirnlampen mit Gummibändern.

LEISTUNGEN

Schutz von Stößen von oben	K	5 kg from 2 m 100 J	Freigabe des Kinnriemens	K	>50 kg
Schutz von Seiten-, Front- und Heckaufprall	K	5 kg from 0,5 m 25 J	Wirksamkeit des Retentionssystems	K	
Schutz vor Eindringen von Objekten	K	3 kg from 1 m 30 J			

K Standardanforderungen EN 12492

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

3 YEARS
GUARANTEE

10 YEARS
SHELF LIFE

LAGERBESTÄNDIGKEIT

10 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Der Helm muss regelmäßig und vor jedem Gebrauch überprüft werden, um eventuelle Schäden wie Risse, Ablösungen, Verformungen oder Abblätterungen festzustellen, die faktische Anzeichen für den Verfall des Helms sind. Helme, die einen schweren Aufprall erlitten haben, müssen ersetzt werden, auch wenn sie keine offensichtlichen Anzeichen von Schäden aufweisen.

GARANTIE

3 Jahre ab Kaufdatum.

REINIGUNG

Reinigen Sie den Helm mit dem KASK-Helmsreiniger oder mit Wasser, pH-neutraler Seife und einem weichen, sauberen Tuch. Das Innenfutter sollte von Hand in kaltem Wasser oder in der Waschmaschine (max. 30°C - 85°F) gewaschen werden. Der KAS Liner Refresher ist erhältlich um unangenehme Gerüche zu neutralisieren.

LAGERUNG

Der Helm sollte vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Wärmequellen geschützt aufbewahrt werden. Wir empfehlen die Verwendung des KASK-Helmbeutels mit Kordelzug, um den Helm zu schützen, wenn er nicht benutzt wird.

ANWENDUNG VON KLEBSTOFFEN

Bringen Sie keine Klebstoffe, Aufkleber oder Farben und Lösungsmittel am Helm an, die nicht den Angaben des Herstellers entsprechen. Jede Veränderung oder Eingriff kann seine Schutzfunktion beeinträchtigen.

ZUBEHÖR



WVI00018
V2 PLUS VISIER



WVI00024
GESICHTSSCHILD



WVI00003
FULL FACE VISIER



WVI00006
GITTERVISIER



WHP00004/5/6
GEHÖRSCHÜTZER



WLA00001/2/3
KOPFLAMPE



WPA00007
WINTER-INNENPOLSTERUNG



WAC00020/24
NACKENSCHUTZ



WAC00032/33
NACKENSCHUTZ RW



WAC00036/37
SONNENSCHUTZ

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION