

mini douche



Die kleine Anschluss-Düse mit den grossen Möglichkeiten. Ideal für Labors, Abfüllstationen oder ganz allgemein bei allen Arbeitsplätzen, wo mit aggressiven Stoffen oder Feinstaub etc. gearbeitet wird. Dank dem Kugelgelenk kann der Wasserstrahl leicht in die benötigte Richtung eingestellt werden.

Keine zusätzlichen Wasserleitungen notwendig. Das Standardgewinde M 22-1 kann mittels dem beiliegenden Adapter auf 1/2 " oder 3/8 " reduziert werden. Damit ist die problemlose Selbst-Montage an allen üblichen, mit einem Gewinde versehenen Wasserhähnen, gewährleistet.

Der Wasserstrahl der Augendüsen ist auf eine Höhe von ca. 20 cm eingestellt. Bei Bedarf kann die Höhe mit dem beiliegenden Sechskant-Stiftschlüssel Ihren persönlichen Bedürfnissen angepasst werden.

Für den täglichen Gebrauch: Normaler Wasserstrahl durch ein Perlsieb

Im Notfall: Auf Knopfdruck eine jederzeit bereite, tadellos funktionierende Augendusche mit weichem Wasserstrahl

WICHTIG:

- Die Schutzkappen auf den Düsen belassen fallen bei der Inbetriebnahme seitlich weg
- Nur an Kaltwasser anschliessen.
- Einmal wöchentliche Probe durchführen, um richtige Funktion zu gewährleisten.
- Nur die korrekte Montage und Wartung garantieren das korrekte Funktionieren

4301 0000 02

Mini Douche

9992 0040 00

1 Stk . Schutzkappen (als Ersatzteil)

