niro S pure 1020

Art. Nr. 3460

5 Finger Acryl Terry Winterhandschuh

Sandy Latex Beschichtung

Nahtlos gestrickt

Handschuh:	Strickhandschuh 10 GG Acryl Terry, gebürstete Innenseite
Beschichtung:	Latex, gesandet
Ausführung:	Innenhand, Daumen und Fingerspitzen beschichtet
Farbe:	rot / grau
Größen:	6, 7, 8, 9, 10, 11
CE CAT II:	leichte mechanische Risiken. gegen Schmutz, Kartonagen, Kälte
EN 388:	2 - Abriebfestigkeit (1-4) 1 - Schnittfestigkeit (1-5) 3 - Weiterreißfestigkeit (1-4) 1 - Durchstichfestigkeit (1-4)
Verpackung:	12 Paar / 144 Paar

Besondere Merkmale:

Nahtlos gestrickter Schutzhandschuh mit gesandeter Latex-Beschichtung (Daumen und Innenhand vollbeschichtet, Handrücken wasserabweisend impregniert). Daumen und Innenhand komplett dicht, Handrücken atmungsaktiv.

Einsatzgebiete:	Arbeiten im Winter in nasser, oder öliger Umgebung
Hauptbranche:	Bauhandwerk, Logistik, Garten und Landschaftsbau, Handwerk,
Art der Arbeit:	mittelgrobe Arbeiten

niro S pure 1020

Konformitätserklärung

Der Artikel entspricht den Bestimmungen der EG-Richtlinie 89/686/EWG, sowie den harmonisierten Normen EN 420, EN 388:2016 und ist identisch mit der PSA, die Gegenstand der EG Baumusterprüfbescheinigung 0075/1968/162/08/17/1261 des akkreditierten Prüfinstitutes

CTC
4 rue Hermann Frenkel
69367 Lyon Cedex 07, France

Kennnummer: 0075

EN 420:2003 + A1:2009 **Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren**

EN 388:2016 **Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken**

EIGENSCHAFT	ERREICHTE KLASSE/ LEISTUNGSNIVEAU	(MAXIMALE LEISTUNG)
A) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	2	(4)
B) Schnittfestigkeit (Index)	1	(5)
C) Reißfestigkeit (Newton)	3	(4)
D) Stichfestigkeit (Newton)	1	(4)

EN 388 - Tests (gibt die Anforderungen an, die für jede Sicherheitsstufe erforderlich sind).

LEISTUNGSSTUFE	1	2	3	4	5
A) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen	100	500	2000	8000	
B) Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Reißfestigkeit (Newton)	10	25	50	75	
D) Stichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	